



ISO 9001



ISO 14001



CERTIFICADO EUROPEU

BOX TYPE

SIDE TYPE

BM Hydraulic Breakers

DESCRIÇÃO			BM 30	BM 35	BM 40	BM 55	BM 70	BM100	BM150	BM200	BM350	BM450	BM 600	BM 700
Peso Operacional (Placa de união + ponteiro)	SIDE TYPE	kg	128	180	250	380	510	765	1255	1626	2340	2685	3909	6680
	BOX TYPE	kg	217	205	339	460	572	984	1320	1863	2510	3180	4135	7100
Pressão de Trabalho		bar	90~120	100~130	100~130	120~150	130~160	150~170	150~180	160~180	160~190	160~190	190~210	190~210
Fluxo de Óleo Requerido		l/min	20~50	30~60	30~60	50~90	60~100	80~110	90~120	120~150	150~190	190~250	280~350	360~450
Frequência de Impacto		bpm	500~1000	500~1000	450~850	400~800	400~800	450~700	400~700	400~800	350~650	300~600	230~320	230~320
Diâmetro da mangueira		Pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4", 1.1/2"
Diâmetro do ponteiro		mm	53	60	68	75	85	100	120	135	150	160	180	210
Comb. Martelo/Escavadeira		ton	2~4	3~5	4~6	6~9	7~11	9~14	14~18	18~25	28~35	30~40	50~60	60~90



Gipsita



Granito



Demolição

Escopo de fornecimento O rompedor tem incluso no seu escopo de fornecimento padrão os seguintes componentes: Placa de união, um ponteiro, par de mangueira hidráulica, kit de Carregador de N2, Lubrificação automática (padrão a partir do BM 200), cilindro de N2 e kit de ferramenta.



IMPORT BY
Britamaq
Import

Tel.: 55 81 2119 3997
Av. Engenheiro Alves de Souza, 421
Imbiribeira - Recife/PE - CEP: 51170-300
www.britamaqimport.com.br